

## Żuraw przeznaczony dla wózków widłowych



### SPECYFIKACJA

#### CHARAKTERYSTYKA

1.1	Typ	CPZWXA350
1.2	Hak	Obrotowy
1.3	Spadek udźwigu 750 mm [ kg ]	2300
1.4	Spadek udźwigu 1000 mm [ kg ]	2014
1.5	Spadek udźwigu 1250 mm [ kg ]	1728
1.6	Spadek udźwigu 1500 mm [ kg ]	1442
1.7	Spadek udźwigu 1750 mm [ kg ]	1156
1.8	Spadek udźwigu 2000 mm [ kg ]	870
1.9	Spadek udźwigu 2250 mm [ kg ]	798
1.10	Spadek udźwigu 2500 mm [ kg ]	727
1.11	Spadek udźwigu 2750 mm [ kg ]	655
1.12	Spadek udźwigu 3000 mm [ kg ]	583
1.13	Spadek udźwigu 3250 mm [ kg ]	512
1.14	Spadek udźwigu 3500 mm [ kg ]	440

#### WYMIARY

2.1	Dystans pomiędzy widłami [ mm ]	180
2.2	Wymiary wideł [ mm ]	160 x 60
2.3	Długość wysięgnika [ mm ]	3600
2.3	Szerokość całkowita [ mm ]	500

#### WAGA

3.1	Udźwig [ kg ]	2300
3.2	Waga [ kg ]	165



